

Model1200 Serisi 2* 10/100Mbit Fast Ethernet to Fiber Optik Çeviriciler**Geniş Sıcaklık Aralığı****Yüksek Performans****CE - FCC - ROHS Onaylı****Teknik Özellikler**

- ✓ 2 adet RJ45 10/100 Portu ve 1 adet 100Base-FX Optik Porta Sahiptir.
- ✓ IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z ve IEEE802.3ab Standartlarını destekler
- ✓ MDI/MDI-X auto negotiation ve 10M/100M auto negotiation desteği
- ✓ DC 5V Harici Besleme. Adaptör ürün ile birlikte gelmektedir. Güç Tüketimi 4W.
- ✓ Media Converter RACK2000A ile uyumludur
- ✓ RJ45 Port Hızı 10/100Mbps. Otomatik algılar. 10Base-T / 100Base-TX
- ✓ Optik Port Hızı 100Mbps. 100Base-FX
- ✓ Asynchronous, noktadan noktaya ve full/half duplex olarak çalışabilir.
- ✓ Optik Haberleşme Mesafesi Modele bağlı olarak 120km'ye kadar veri aktarımı yapar
- ✓ Optik Dalgaboyları 1310nm ve 1550nm
- ✓ Single Mode SM 8.3/125,8.7/125,9/125 or 10/125 um fiber kablolar ile uyumludur
- ✓ Muti-Mode MM 50/125,62.5/125 um fiber kablolar ile uyumludur
- ✓ Portların bağlantı durumunu gösteren LED'ler mevcuttur.
- ✓ Çalışma Sıcaklığı -10°C to 75°C
- ✓ Ölçüler 94.0×71.0×26.0mm – Demir Gövde – Beyaz Renk

Sipariş Numaraları

- Model1200M-SC : 2*10/100M Fast Ethernet Media Converter Multimode 1310nm 2km SC Dual Fiber
 Model1200M-ST : 2*10/100M Fast Ethernet Media Converter Multimode 1310nm 2km ST Dual Fiber
 Model1200S/20 : 2*10/100M Fast Ethernet Media Converter Singlemode 1310nm 20km SC Dual Fiber
 Model1200S/40 : 2*10/100M Fast Ethernet Media Converter Singlemode 1310nm 40km SC Dual Fiber
 Model1200S/80 : 2*10/100M Fast Ethernet Media Converter Singlemode 1550nm 80km SC Dual Fiber
 Model1200S/120 : 2*10/100M Fast Ethernet Media Converter Singlemode 1550nm 120km SC Dual Fiber

*** Diğer modeller için bizimle iletişime geçebilirsiniz



www.gym-tech.net

| Tel : +90 212 3204030
 | Fax : +90212 3200255
 | e-mail : info@telkolink.com
 | Address : Perpa Ticaret Merkezi, A Blok No.516 Şişli/İstanbul

|Haberleşme & Telekom & Network Ürünleri

www.telkolink.com