

✓ HDBit HDMI Video + Audio to Fiber Optik Çevirici IR Sinyal

HDMI to Fiber optik çeviriciler bir HDMI kaynağından alınan 1080P Full HD Video kaynağını ve gömülü sesi fiber optik kablo üzerinden uzak mesafelerdeki HDMI alıcı cihazlara iletilmesini sağlar. Alıcı ve verici olmak üzere set olarak çalışır. Singlemode F/O kablo ile 20km mesafeye herhangi bir veri kaybı olmaksızın HDMI haberleşmesi yapar. Transfer metodu olarak HDBit teknolojisini kullanır.

Hastaneler , okullar ve alışveriş merkezlerindeki HDMI destekli monitörlere görüntü aktarımında , CCTV sistemlerinde HDMI kameraların yada HDMI destekli NVR/DVR Cihazların başka bir noktadan görüntülenmesinde, Multimedia sunumlar gibi bir çok alanda kullanılır. HDMI Kamera , Bilgisayar , Projeksiyon cihazı , DVD player ve monitör arası HDMI bağlantılar sağlar.



Teknik Özellikler

- HDBit HDMI Teknoloji
- IR Uzaktan Kumanda Sinyali 20-60Khz
- 1080P Full HD
- Bandgenişliği 10.2Gbps
- Video Renk Formatı 24bit / 30bit / 36bit
- Audio Ses Formatı DTS-HD / Dolby-True HD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD
- Audio İletim Formatı L/R Stereo Audio
- DDC 5Vp-p (TTL) & TMDS Sinyali 0.5-1.5Vp-p
- Tak çalıştır. Herhangi bir konfigürasyon gerektirmez
- Fiber Optik Konnektör Tipi SC SX
- Fiber optik kablo tipi SM yada MM
- F/O Core Sayısı : 1Kıl
- Optik Dalgaboyu 1310nm
- Optik İletim Mesafesi 0-20km
- Besleme DC 5V (Adaptörü cihaz ile birlikte geliyor)
- Güç tüketimi 3.6W dan azdır.
- Masaüstü ve Duvar Montajı
- Ebatlar 138*81.5*22mm

CLR-HDMI-F11T	HDMI HDBit Video + Audio to Fiber Optik Çevirici , SMF , 20km Transmitter
CLR-HDMI-F11R	HDMI HDBit Video + Audio to Fiber Optik Çevirici , SMF , 20km Receiver
CLR-HDMI-F10T	HDMI HDBit Video + Audio to Fiber Optik Çevirici , MMF , 2km Transmitter
CLR-HDMI-F10R	HDMI HDBit Video + Audio to Fiber Optik Çevirici , MMF , 2km Receiver

