



CLR Networks Serisi Analog HD Video to Fiber Optik Çevirici 5MP FC SM 20km

CLR-HDV Serisi fiber optik çeviriciler analog CCTV güvenlik kameralarını görüntü kaybı olmaksızın F/O kablo üzerinden DVR/NVR cihazlarının bulunduğu izleme merkezine aktarır. AHD, HDCVI, HD-TVI yada CVBS tip 5MP 4MP 3MP 1080P 720P çözünürlükteki analog HD kameraları destekler.



Fiber Optik Port

- Fiber Optik Konnektör Tipi FC/UPC
- Optik Dalga Boyu 1310/1550nm
- Optik Çıkış Gücü -8~3dBm
- Optik Alış Hassasiyeti -26dBm
- Optik haberleşme mesafesi Multimode ile 500M , Singlemode ile 20km
- Fiber optik kablo tipi 50/125u multimode, 62.5/125u multimode, 9/125u single mode
- 1-Core Fiber optik kablo ile çalışır

Video Portu

- Video Kanal Sayısı : 1/2/4/8 Kanal
- Giriş / Çıkış Empedansı 75 Ohm Unbalanced
- Giriş / Çıkış Voltajı 1.0Vp-p
- Video Bandgenişliği 50MHz
- Örnekleme Bandgenişliği 8Bit
- Örnekleme Frekansı 108MHz
- SNR >67dB
- Video Giriş/Çıkış Konnektörü BNC
- Desteklenen Videolar 5MP 4MP 3MP 1080P 720P Analog HD Kamera

Çevresel ve Elektriksel

- Besleme Power DC5V 2A
- Güç Tüketimi ≤6W
- Çalışma Sıcaklığı -15°C ~65°C
- Çalışma Durum Ledleri

PTZ Data

- Protokol RS485 - 1Kanal
- Bağlantı Konnektörü 3Pin Terminal Blok
- Data Hızı 0-200Kbps
- Data Yönü Tek Yönlü Rx to Tx

CLR-HDV-A51 1 Kanal Analog HD Video + PTZ Data to F/O Converter FC SM 20km 5MP

CLR-HDV-A52 2 Kanal Analog HD Video + PTZ Data to F/O Converter FC SM 20km 5MP

CLR-HDV-A54 4 Kanal Analog HD Video + PTZ Data to F/O Converter FC SM 20km 5MP

0212 320 4030 & bilgi@telkolink.com