

**CLR-IES-G21S Endüstriyel Tipi 2Port Gigabit RJ45 + 1*Gigabit SFP Switch Ray Montajı**

Endüstriyel Tip Ray Montajlı Ethernet Kenar ve Omurga Ağ Anahtarları

Teknik Özellikler

- 2 Adet Gigabit Ethernet RJ45 Portu
- 1 Adet Gigabit SFP Slotu
- Yönetilemez Unmanaged Tip
- Band Geniřliđi 6Gbps (Bloklamasız)
- MAC adres tablosu 8K.
- Paket Buffer Hafızası 1M
- Paket Yönlendirme Kapasitesi 7.44Mpps/Port
- Ethernet Çerçeve Boyutu - Frame Size 64-1536Byte
- Maksimum Network Gecikmesi 20µs'den az
- Store and Forward Mimari
- Otomatik Mac Adresi Öğrenme ve Yaşlandırma
- MDI/MDIX Desteđi
- Çalışma Durumunu Gösteren Ledler
- RJ45 Portlarda Surge Koruması 6KV
- Enerji Ters Bağlantı Koruması
- Fansız Soğutma
- Çift Power Bağlantısı - Dual Power Giriş
- Power / Enerji Bağlantısı 24VDC
- Çalışma sıcaklığı -40 ° ~ 80 ° C
- Ray Montajı
- IP40 Korumalı Kasa



www.switchmerkezi.com



www.gbicmodul.com



www.clrnetworks.com



www.netkablo.com