

**2\*10/100/1000 RJ45 + 8\*SFP Gigabit Endüstriyel Omurga Switch**

CLR-IES-G28S, endüstriyel tasarıma sahip, her bir RJ45 portu ve SFP yuvaları gigabitethernet (1G) hızında çalışan, yönetilemeyen, omurga anahtardır. Özellikle, sıcaklık seviyelerinin çok düşük değerlere indiği zorlu saha koşullarında, IP kamera sistemleri gibi uygulamalarda toplama merkezi olarak kullanım için ideal çözümdür.

2 adet RJ45 portu ve 8 adet SFP yuvası olmak üzere toplam 10 portlu merkez switchtir.

Fiber optik bağlantılar ile gelen toplam 8 adet kenar anahtarı CLR-IES-G28S üzerinde toplamak mümkündür. RJ45 portlarından ise NVR cihazlarına bağlantı yapır.

20Gbps wirespeed çalışabildiğinden network performansı üst seviyededir.

- ✓ 2xRJ45 10/100/1000Base-T portu + 8xSFP (1G) yuva (Toplam aktif port: 10)
- ✓ Güç kaynağı beslemesi 18V ~ 36VDC aralığındadır.
- ✓ IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u, 100Base-TX, IEEE802.3ab standartlarıyla tam uyumludur.
- ✓ SFP yuvalarına hem singlemode hem de multimode SFP modüller takılabilir.
- ✓ Dayanıklılık testlerinden olan, EMI, EMS, darbe, serbest düşme, titreşim kapsamındaki testlerinin tamamından geçmiştir
- ✓ Güç tüketimi: <5W
- ✓ Çalışma sıcaklık aralığı -40°C to 85°C.
- ✓ Endüstriyel ortamlarda çalışır. IP40 seviyesinde korumalıdır
- ✓ DIN-rail tipi kolay montaj
- ✓ Fansız, sessiz soğutma.
- ✓ Yedekli çalışan, iki adet güç kaynağına sahiptir.


**Endüstriyel Ethernet Ağ Çözümleri - Merkez IES Anahtarlar**
**Sipariş Bilgileri**

Model	Açıklama
CLR-IES-G28S	2*10/100/1000Base-T + 8*SFP Yönetilemez Gigabit Endüstriyel Core Switch
CLR-SFP-IG003	Industrial Gigabit Singlemode LX SFP Modül
CLR-SFP-IG001	Industrial Gigabit Multimode SX SFP Modül
EDR-075-24	AC/DC Converter Output 24VDC 3.2A


[www.switchmerkezi.com](http://www.switchmerkezi.com)

[www.gbicmodul.com](http://www.gbicmodul.com)

[www.clrnetworks.com](http://www.clrnetworks.com)

[www.netkablo.com](http://www.netkablo.com)