

**CLR-IES-G402P 4Port Gigabit RJ45 POE + 2Port SFP Managed Endüstriyel Switch**

CLR-IES-G402P, 4Port 10/100/1000Base-TX POE ve 2Portu SFP Slot olmak üzere toplam 6 Port Endüstriyel Tip Yönetilebilen Gigabit Ethernet Ağ Anahtarıdır. Her bir RJ45 portundan 15.4/25.4 watt PoE güç verir. Kesintisiz haberleşme için Ring topolojiyi destekler. Geniş sıcaklık aralığı ve IP40 korumalı gövdesi sayesinde zorlu saha koşullarında mükemmel performans sağlar. IP kamera sistemleri , Raylı Sistemler , Tünel Çözümleri , RES/HES Ethernet ve Otomasyon Altyapısı gibi uygulamalar için ideal çözümdür.

Teknik Özellikler

- 4 Adet 10/100/1000Base-T Gigabit RJ45 PoE Destekli Port
- 2 Adet 1000Base-FX Fiber Optik Uplink SFP Slot/Yuva
- 1 Adet CLI Yönetim için RJ45 Konsol Portu
- WEB, CLI (konsol), SNMP ile yönetilebilir
- Tüm L2 özelliklerini (802.1Q VLAN, Port Mirroring, Port isolation, IGMP Snooping, Link Aggregation, DHCP Snooping, LLDP, POE+ management, IP Source Guard, ARP inspection, ACLs) destekler
- Anahtarlama Kapasitesi Bloklamasız 12Gbps
- Paket Yönlendirme Kapasitesi 8.93Mpps
- Mac Adres Tablosu Büyüklüğü 8K
- G.8032, ERPS Ring desteği - 50ms'de ringi otomatik yeniler
- Jumbo Frame Desteği 9600Bytes
- Full Duplex / Half Duplex Desteği
- IEEE 802.3af/at'ye uygun. Port başına 25.4W PoE güç verebilir
- Toplam POE Gücü 130W
- POE ve Data Bağlantı RJ45 1/2 & 3/6 End Span
- Data ve Enerji Haberleşme Mesafesi 100Mt
- Optik Haberleşme Mesafesi SFP'ye göre değişmektedir.
- Enerji ve Data Portlarının Bağlantı Durumu Gösteren Led'ler
- Enerji Besleme Voltajı DC 48V
- Çift Power Bağlantısı - Dual Power
- Enerji Bağlantısı Polarite Koruması
- Çalışma sıcaklık aralığı -40°C ila 75°C
- IP40 Korumalı Gövde
- DIN-Rail Tipi Kolay Montaj
- Fansız Soğutma Sistemi



CLR-IES-G402P	4Port Gigabit RJ45 POE + 2Port SFP (1.25G) Managed Endüstriyel Switch 130W
CLR-SFP-IG003	1000Base-LX Endüstriyel SFP LC Duplex SM 20km
CLR-SFP-IG001	1000Base-SX Endüstriyel SFP LC Duplex MM 550Mt
EDR-75-48	AC/DC Converter Output 48VDC 75W 1.6A 15.4W/Port
EDR-120-48	AC/DC Converter Output 48VDC 120W 2.5A 25.4W/Port

Uyarı

Fiber Optik SFP Modül ve AC/DC Güç Adaptörü Ayrıca sipariş edilmelidir. Bu listede olmayan daha uzun mesafeli Fiber Optik 1.25Gbps SFP Modüllerimiz mevcuttur.

