

**100M Bidi Converter @ Bidi 1Port 100M RJ45 to Fiber Optik Çevirici SC SM SX 20km**

CLR Networks Fast Ethernet 10/100Mbps RJ45 to Fiber Optik Media Converter , Elektriksel RJ45 Bakır Etherneti Fiber Optik Sinyale Çevirerek Uzun Mesafelere Aktarılmasını Sağlar.

CLR-MCF-B13 ve CLR-MCF-B15 Çeviriciler karşılıklı olarak 1Core fiber optik kablo üzerinden çalışır. Böylece fiber optik kablodan tasarruf sağlar.

Çalışma mesafesi SM kablo ile 20km olup MM OM2/OM3 kablo ile 1000metre mesafede çalışır.

**Teknik Özellikler**

- 1 Adet 10/100Base-TX RJ45 Bakır Portu
- 1 Adet 100Base-FX Fiber Optik Portu
- Veri İletişim Hızı 100Mbps
- Fiber Optik Konnektörü SC SX - Tek Kıl
- Sinle-Mode SMF Kablo Tipi 9/125'dir
- Fiber Optik İletişim Mesafesi 20km
- UTP Port Hızını Otomatik Algılama
- Full Duplex / Half Duplex
- Düz / Çapraz Bağlantı Desteği
- VLAN Paketlerinin Geçirir
- Ethernet Paket Büyüklüğü 1536Byte
- Store and Forward Mimari
- Buffer Hafızası 1Mbit
- VOIP Paketlerini güvenli haberleşmesi için QoS paketlerini aktarır
- Kolay kurulum. Konfigürasyon Gerektirmez
- RJ45 CAT5 CAT6 CAT7 kablo ile 100Mt haberleşme mesabesi
- RJ45 , Fiber ve Enerji Bağlantısının Durumunu Gösteren Ledler
- Çalışma sıcaklığı -10~55°C
- DC5V 1A Besleme (Adaptörü Cihaz ile birlikte gelmektedir
- CLR-MCR-14xx serisi Media Converter Rack'a Monte edilebilir

CLR-MCF-B13 10/100Base-TX to 100Base-FX F/O Çevirici SM SC SX 1310nm 20km

CLR-MCF-B15 10/100Base-TX to 100Base-FX F/O Çevirici SM SC SX 1550nm 20km