

✓ CLR-MCF-MS1 | 100Base-FX Fiber Optik Multimode to Singlemode Converter



### Genel

Fiber Optik haberleşme sistemlerinde 100Base-FX MM'den 100Base-FX SM'ye çevirir. MM to SM Converter / Çevirici. Singlemode - Multimode Optik ağlar arasında geçişi sağlar.

### Teknik Özellikler

- 100Mbps Hız ( Fast Ethernet)
- 1 Port Multimode MM 1310nm
- 1 Port Singlemode SM 1310nm
- Multimode tarafı 2km & Singlemode tarafı 20km
- Multi Mode 50/125ve 62.5/125 & Single Mode 9/125 F/O Kablo ile Uyumlu
- SC/UPC Duplex Konnetörlü
- Dual Fiber
- Full duplex ve half-duplex transmisyonu destekler
- IEEE 802.3 Standardı
- DC 5V Adaptörü ile birlikte
- Çalışma Sıcaklığı 0°C~70°C
- Power , FX1 ve FX2 Link ledleri

### Kurulum & Konfigürasyon

- FX1 Portuna SM Singlemode Kablo Bağlanır
- FX2 Portuna MM Multimode Kablo Bağlanır
- Sistem Çalışmaya başladığında PWR , FX1 , FX2 Ledleri yeşil yanar.