

**CLR-MCF-XX 10/100Base-TX to 100Base-FX Fiber Optik Çevirici**

CLR-MCF-XX Serisi Fast Ethernet 10/100Mbps to F/O Media Converter , Elektriksel RJ45 Bakır Etherneti Fiber Optik Sinyale Çevirerek Fiber Optik Kablo ile Uzun Mesafelere Aktarılmasını Sağlar.



Fiber Optik Gigabit

Teknik Özellikler

- 1 Adet 10/100Base-TX RJ45 Bakır Portu
- 1 Adet 100Base-FX Fiber Optik Portu
- 100Mbps Veri İletişim Hızı
- Fiber Optik Konnektörü SC'dir
- Multi-Mode MMF Kablo Tipi 50/125 ve 62.5/125'dir
- Sinle-Mode SMF Kablo Tipi 9/125'dir
- UTP Port Hızını Otomatik Algılama
- Full Duplex / Half Duplex
- Düz / Çapraz Bağlantı Desteği
- VLAN Paketlerinin Geçirir
- Ethernet Paket Büyüklüğü Maksimum 1536Byte
- VOIP Paketlerini güvenli haberleşmesi için QoS paketlerini aktarır
- Kolay kurulum. Konfigürasyon Gerektirmez
- Store and Forward Mimari
- Gecikme Store and Forward 9.6µs ve cut-through: 0.9µs
- Buffer Hafızası 1Mbit
- RJ45 CAT5 CAT6 CAT7 kablo ile 100Mt haberleşme mesabesi
- Optik İletişim Mesafesi Modele Göre Değişmektedir.
- RJ45 , Fiber ve Enerji Bağlantısının Durumunu Gösteren Ledler
- Çalışma sıcaklığı -10~55°C
- DC5V 1A Besleme (Adaptörü Cihaz ile birlikte gelmektedir
- CLR-MCF-14xx serisi Media Converter Rack'a Monte edilebilir

Sipariş No

CLR-MCF-10	10/100Base-TX to 100Base-FX F/O Çevirici MM SC DX 1310nm 2km Dual Fiber
CLR-MCF-11	10/100Base-TX to 100Base-FX F/O Çevirici SM SC DX 1310nm 20km Dual Fiber
CLR-MCF-B13	10/100Base-TX to 100Base-FX F/O Çevirici SM SC SX 1310nm 20km Single Fiber
CLR-MCF-B15	10/100Base-TX to 100Base-FX F/O Çevirici SM SC SX 1550nm 20km Single Fiber

Uyarı : CLR-MCF-B13 & CLR-MCF-B15 1Core fiber üzerinden haberleşme yaptığı için set olmalı.

www.switchmerkezi.comwww.gbicmodul.comwww.clrnetworks.comwww.netkablo.com