



CLR-MCG-11 @ 1Port Gigabit Ethernet RJ45 Bakır - Fiber Optik Çevirici SC SM 20km

CLR-MCG-11 Media Converter Elektriksel Bakır RJ45 Etherneti Optik sinyale dönüştürür. Mevcut Ethernet ağını fiber optik kablo üzerinden uzak noktalara taşımanızı sağlar. Noktadan noktaya karşılık olarak kullanılabilmesi gibi F/O Ethernet Switch ile karşılıklı olarak çalışır. F/O kablo tasarrufu için single fiber üzerinden çalışan modeller mevcuttur.



Temel Kullanım Alanları

- Gigabit Ethernet Mesafe Uzatici
- Noktadan - Noktaya Ethernet Bağlantısı
- IP Tabanlı CCTV Güvenlik Kameralarının NVR'a aktarılması
- Yerel Alan Ağları Arası Optik Bağlantılar
- Fiber Optik Şebekeler
- Bina Otomasyon Sistemleri

Ürün Özellikleri

1.Fiber Optik Port

- Fiber Optik Konnektörü SC Duplex
- Optik Port Hızı 1000Base-LX Gigabit
- SMF 9/125µm Singlemode F/O kablo
- Optik iletim mesafesi 20km'dir
- Optik Işık Dalga Boyu 1310nm'dir

2.RJ45 Bakır Port

- Bakır RJ45 Portu 10/100/1000M Hızları Otomatik Algılar
- RJ45 UTP / STP / FTP Data Kabloları 100Mt
- Düz / Çapraz Bağlantı (Auto MDI/MDI-X özelliği)
- Tak Çalıştır (Herhangi bir Kurulum ve Konfigürasyon Gerektirmez)
- 10Mbps ve 100Mbps Full Duplex / Half Duplex destekler
- 1000Mbps Full Duplex destekler
- VLAN ve QoS paketlerini geçirir
- Store-and-Forward özelliği mevcuttur

3.Çevresel Özellikler

- Çalışma Sıcaklığı -10° ~ 50 °
- DC 5V Besleme (AC220-DC5V çevirici adaptörü ürünle birlikte verilir)
- Media Converter Şasi'ye montajı yapılabilir
- Çihaz Portlarının ve Enerji bağlantısının durumunu gösteren ledler mevcuttur.