



**CLR-MCG-LFP Gigabit Ethernet Fiber Media Converter LFP ve Jumbo Frame Destekli**  
CLR-MCG-LFP Bakır fiber optik media çevirici 10/100/1000Base-T RJ45'den 1000Base-FX Fiber optik ethernet'e çevirir. Fiber portu SFP tip olup SX / LX / ZX / Bidi tipi SFP'ler ile 80km'ye kadar haberleşme sağlar. 6 adet gösterge ledi ile link bağlantı durumları ve hatalar izlenebilir.



#### Genel Özellikler

- 1Port 10/100/1000Base-T RJ45
- 1Port 1000Base-FX SFP Fiber Slot
- Jumbo frame desteği 9600k
- LFP Fonksiyonu
- Dip Switch
- Tak Çalıştır
- DC 5V ve USB Besleme
- Gösterge LED'leri
- 1000Base-SX/LX/ZX/BX SFP desteği
- Full Duplex / Half Duplex

#### Teknik Özellikler

- IEEE 802.3 10Base-TX / IEEE 802.3u 100Base-TX / IEEE 802.3ab 1000Base-TX
- IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX/ZX/Bidi
- IEEE 802.3x Akış Kontrolü
- 1Port Gigabit RJ45 Arayüz
- 1Port Gigabit SFP Slot
- Fiber bağlantı LC Tip
- Frame büyüklüğü olarak 9600 jumbo frame destekler
- Data buffer 256K
- MTBF 100.000Saat
- CAT5e / CAT6 Data kablo haberleşme mesafesi 100Mt
- 62.5/125 MMF kablo ve SX SFP ile 224Mt
- 50/125 MMF kablo ve SX SFP ile 500Mt
- 9/125 SMF kablo ve LX/ZX SFP ile 80km
- Dip Switch ile LFP enable/disable ayarı
- Dip switch ile switch mode / pass through mode ayarı
- Dip switch ile Store and forward mode / Modified cut through mode ayarı
- 5W Güç tüketimi
- DC 5V 1A Harici adaptör yada USB ile besleme
- Çalışma sıcaklığı 0-50derece
- Ölçüler 94\*71\*26mm

CLR-MCG-LFP Gigabit Ethernet SFP Media Converter LFP ( SFP ayrıca sipariş edilmelidir)



[www.switchmerkezi.com](http://www.switchmerkezi.com)



[www.gbicmodul.com](http://www.gbicmodul.com)



[www.clrnetworks.com](http://www.clrnetworks.com)



[www.netkablo.com](http://www.netkablo.com)