



CLR-MCG-SFP-SS @ 1Port Gigabit RJ45 to Gigabit SFP Fiber Converter Single Fiber

Ethernet ağlarında bir noktadan başka noktaya fiber optik kablo üzerinden gigabit ethernet veri transferi için kullanılır. Veri hızı 1Gbps olup SFP yuvasına SX , LX , ZX ve Bidi Tipi SFP modülleri takılabilir.

SFP Yuvasına Bidi tip SFP modül takılması durumunda 1Core fiber optik kablo üzerinden çalışır.



**1 Port 10/100/100
RJ45 Bakır Portu**

1 Port SFP/GBIC LC SX

Single Fiber & Tek Core

F/O Hattan Tasarruf

Teknik Özellikler

- 1 adet RJ45 10/100/1000 RJ45 Portu ve 1 adet 1000Base-FX SFP Optik Porta Sahiptir.
- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z ve IEEE802.3ab Standartlarını destekler
- MDI/MDI-X auto negotiation ve 10M/100/1000M auto negotiation desteği
- DC 5V Harici Besleme. Adaptör ürün ile birlikte gelmektedir. Güç Tüketimi 5W.
- RJ45 Port Hızı 10/100/1000Mbps. Otomatik algılar.
- Fiber Optik Port Hızı 1000Mbps
- Asynchronous, noktadan noktaya ve full/half duplex olarak çalışabilir.
- Optik Haberleşme Mesafesi GBIC'e bağlı olarak 30km'ye kadar veri aktarımı yapar
- Single Mode SM 8.3/125,8.7/125,9/125 or 10/125 um fiber kablolar ile uyumludur
- Portların bağlantı / çalışma durumunu gösteren LED'ler mevcuttur.
- Çalışma Sıcaklığı 0°C to 60°C
- Ölçüler 120x86x26.8mm

0212 320 4030 & bilgi@telkolink.com