

OTDR - SM & MM 850/1310/1550nm, 20/30/28dB

CLR-OTDR-M/S, FTTx, CCTV ve fiber optik omurga altyapılarının kurulumu, devreye alınışı ve bakım işlemleri sırasında ihtiyaç duyulan optik ölçümler için ideal çözümdür. Dead zone değeri çok kısa olan CLR-OTDR-M/S, fiber optik kablo uzunluğu, fiber kayıpları, konnektör kayıpları, splitter ile ölçümler, ve fiziksel karakteristikler gibi birçok analiz yapabilen bir OTDR cihazıdır. Dayanıklı ve hafif tasarımını kolay kullanımı ve uzun ömürlü bataryasıyla birleştiren CLR-OTDR-M/S saha test ve ölçümlerinde önemli bir yardımcınız olacaktır.



Telkolink.com | Fiber Optik Test ve Ölçüm Çözümleri

- ✓ Geniş dokunmatik LCD ekran, kısa yol tuşlarıyla kolay kullanım
- ✓ Uzun ömürlü polimer lityum batarya
- ✓ SD Card ve geniş hafıza sayesinde çok miktarda trace alma kapasitesi
- ✓ Dayanıklı ve hafif tasarım. Toza ve şoklara karşı koruma.
- ✓ OTDR TraceManager PC yazılımıyla sunulan birçok işlev.
- ✓ Kullanıcı tercihlerine bağlı olarak çeşitli formatlarda test raporları üretebilme
- ✓ Çeşitli dalgaformları arasındaki farkları kıyaslayabilme işlevi.
- ✓ Otomatik ölçüm modu
- ✓ Aynı anda çeşitli dalgaboyları ile ölçüm yapabilme
- ✓ Bellcore (.sor) dosya biçimi

Sipariş Bilgileri

Model
CLR-OTDR-M/S
CLR-OTDR-SM

Açıklama

Singlemode & Multimode OTDR, 850/1310/1550nm, 20/30/28dB
1310/1550nm 32/30dB Built-in Visual Fault Locator