

**N Dişi - N Erkek RF Koaksiyel Kablo Yüksek Gerilim Koruyucu**

Genişband Kablosuz Sistemleri , Wi-Fi 802.11 Kablosuz Yerel Ağ Uygulamaları , GPS , GSM RF Microwave ve Anten uygulamalarında kullanılan RF Koaksiyel kablolar üzerinden yıldırım vs gibi değişik sebeplerle cihazlara gelebilecek aşırı voltajı toprak hattına ileterek ilgili cihazların zarar görmesini engeller.

**Teknik Özellikler**

- IP65 Waterproof
- Çift Yönlü Koruma
- Gazlı Yüksek Gerilim Koruması - Gas Tube Discharge
- Gas Tube Yalıtım Direnci 1000M ohm
- Gas Tube DC 230V
- Empedans 50 Ohm
- RF Konnektör Tipi : N Dişi to N Erkek
- Frekans DC-3Ghz
- VSWR ≤ 1.15
- Maksimum Akım 30kA
- Maksimum Voltaj 10kV
- Çalışma sıcaklığı -65°C ~ 165°C
- Ekleme Kaybı IL ≤ 0.15 dB
- Pirinç Gövde
- Altın Kaplamalı Kontaklar

CLR-SA-NMF : N Male to N Female Yıldırım Koruyucu DC-3GHz 30kA

