

**CLR-SA-RJ45GP Gigabit Ethernet Yüksek Gerilim Koruyucusu POE Desteği**

Lightning Arrester olarak bilinen gigabit ethernet yüksek gerilim koruyucusu yıldırım düşmesi sonucu bakır kablolar üzerinde oluşan ani akımlardan bu kabloya bağlı uç cihazları korur. İki cihaz arasına montajı yapılarak topraklama ucu topraklanır. Bu sayede her iki uçtaki cihazları ani voltaj yükselmelerine karşı korur.

Bazı Kullanım Alanları

- IP Tabanlı CCTV Güvenlik Kamera Koruması
- Kablosuz Ethernet Ağlarında AP Koruması
- LAN/WAN/MAN Ethernet Ağlarında Router / Switch gibi Cihazların Korunması
- IP Tabanlı Otomasyon Sistemlerinde PLC Ethernet Portlarının Korunması

**Teknik Özellikler**

- 10/100/1000Base-TX RJ45 Gigabit Ethernet Giriş Portu
- 10/100/1000Base-TX RJ45 Gigabit Ethernet Çıkış Portu
- 1 Adet Topraklama Bağlantı Ucu
- Maksimum Data Transfer Hızı 1000Mbps
- Frekans 100Mhz
- Maksimum 20KA Akım Koruma (8/20µS)
- Nominal 10KA Akım Koruma 8/20µS
- Nominal Voltaj Un (DC) 48V
- Hızlı Cevap Süresi 1ns
- Voltaj Koruma Seviyesi Faz-Faz 60V
- Voltaj Koruma Seviyesi Faz-Toprak 250V
- RJ45 Hattının tüm pinleri korunmuştur (POE Desteği)
- Ebatlar 93*23*25mm

CLR-SA-RJ45GP Gigabit Ethernet Yıldırım Koruyucu RJ45 POE Destekli

CLR-SA-RJ11	Telefon Hattı Yıldırım Koruyucu RJ11
CLR-SA-BNC	Analog Kamera & Video Koaksiyal Hattı Yıldırım Koruyucu BNC
CLR-SA-RS485	RS485 Seri Data Hattı Yıldırım Koruyucu

