



## Fiber Optik Ethernet Yönetilemez Switch

CLR-SW-182S 1Port gigabit RJ45 bakır, 8Port 100Base-FX ve 2Port 1G SFP slot olmak üzere toplam 11Porta sahip yönetilemeyen bir switchdir.



### Teknik Özellikler

- 1 adet 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet RJ45 Portu
- 2 adet 1000Base-X SFP 1G Fiber Optik Slot
- 8 adet 100Base-FX SFP Fiber Optik Slot
- 100Base-FX, LX, SX, ZX ve Bidi F/O SFP Tiplerini Destekler
- Optik Haberleşme Mesafesi SFP yuvasına takılacak SFP tipine bağlıdır
- Anahtarlama Kapasitesi 8Gps
- MAC Adres Tablousu 8K
- 10Base-T,100Base-T,100Base-TX,1000Base-T ve 1000Base-X Standartlarını destekler
- Bakır RJ45 Portu MDI ve MDI-X destekler
- Bakır RJ45 Portu 10/100/1000 Hızları ve Duplex Ayarlarını Otomatik Algılar
- Broadcast ve Multicast storm önleme sistemi
- Bloklamasız Mimari ( Non-Bloking)
- Store and Forward çalışma prensibi
- Buffer Hafızası 10Mbps:14880pps & 100Mbps:148800pps & 1000Mbps:1488000pps
- Akış Kontrolü Full Duplex IEEE802.3x, Half Duplex Back Pressure
- VLAN ve QoS paketlerini geçirir.
- RJ45, Optik Port ve Power Bağlantı durumunu gösteren gösterge ledleri
- Çalışma Sıcaklığı -10~55°C
- Güç Tüketimi maksimum 10W
- Ebatlar 115mmx185mm\*25mm
- AC 220V Besleme

### CLR-SW-182S 1P Gigabit RJ45 + 8P 100Base-FX SFP ve 2P SFP (1G) Yönetilemez Switch

CLR-SFP-G001	Gigabit Ethernet SFP Modül LC Duplex Multimode MMF 550Mt SX
CLR-SFP-G002	Gigabit Ethernet SFP Modül LC Duplex Multimode MMF 2km SX
CLR-SFP-G003	Gigabit Ethernet SFP Modül LC Duplex Singlemode SMF 20km LX
CLR-SFP-G005	Gigabit Ethernet SFP Modül LC Duplex Singlemode SMF 40km EX
CLR-SFP-G004	Gigabit Ethernet SFP Modül LC Duplex Singlemode SMF 80km ZX
CLR-SFP-100M	Fast Ethernet 100Base-FX SFP Modül LC Duplex Multimode MMF 2km
CLR-SFP-100S	Fast Ethernet 100Base-FX SFP Modül LC Duplex Singlemode SMF 20km

