

**CLR-SWF-32 3Port 10/100Base-TX + 2 Port 100Base-FX Fiber Optik Switch**

CLR-SWF-32 Seri F/O Ethernet Switchlerde 3 adet 100Base-Tx RJ45 ve 2 adet SC konnektör girişli 100Base-FX fiber portu olmak üzere toplam 5 port mevcuttur. Optik fiber ethernet ağlarında , IP Tabanlı CCTV Güvenlik Sistemlerinde , Yerel Alan Ağlarında Ethernet- Fiber Çevirici , Fiber Tekrarlayıcı , Merkez / Kenar Anahtar, Media Cevirici olarak kullanılır.

**Teknik Özellikler**

- Yönetilemez / Unmanaged
- 100Mbps Fast Ethenet Haberleşme Hızı
- 3 Adet 10/100Base-Tx RJ45 Bakır Port
- 2 Adet 100Base-FX Fiber Optik Port
- F/O Konnektörü SC/UPC Duplex
- IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX ve 100Base-FX Standartlarını destekler
- SMF Singlemod 9/125µm (CLR-SWF-32S)
- MMF Multimode 50/125, 62.5/125µm (CLR-SWF-32M)
- Broadcast Storm Önleme Sistemi
- UTP Portlar MDI / MDI-X auto crossover özelliğini destekler
- UTP Kablo Mesafesi CAT5e ve CAT6 ile 100Mt.
- MAC Adres Tablosu 1K
- Store and Forward Mimari
- Buffer Hafızası 1Mbit
- Akış Kontrolü; Full duplex IEEE802.3x , Half duplex back pressure
- Enerji , RJ45 ve Optik Portların çalışma durumunu gösteren Led'ler
- Bit Hata Oranı <10⁻⁹
- MTBF 100.000 Saat
- Güç Tüketimi 3.5W
- Besleme 5VDC (Adaptörü ürün ile birlikte verilmektedir)
- Çalışma Sıcaklığı 0 ~ +50°C

CLR-SWF-32M	3Port 10/100Base-T RJ45 + 2Port 100Base-FX Fiber Optik Switch SC MM 2km
CLR-SWF-32S	3Port 10/100Base-T RJ45 + 2Port 100Base-FX Fiber Optik Switch SC SM 20km

