

**10G PoE Kenar Switch - 32*10/100/1000M POE + 16*non-PoE + 4*SFP+ (10G) Yönetilebilir**

CLR-SWT-3204P, güvenlik kamera sistemleri gibi projelerde, beslemesini ethernet hattından alan PoE destekli ağ cihazlarının bulunduğu ethernet ağlarında kenar switch olarak konumlandırılan bir ağ anahtarıdır.

Üzerinde, 32 adedi PoE destekli olmak üzere toplam 48 adet 1 gigabit RJ45 port, ve bunlara ilave olarak, Link Aggregation yöntemi ile tek bir arayüze dönüştürülebilen 4 adet 10 gigabit SFP+ yuvası bulunur. Aynı anda aktif olarak kullanılan bağlantı noktası sayısı toplam 52 'dir.

PoE destekli host cihazlara (PoE kamera vb.) her bir PoE portundan 25.5W güç aktarabildiği gibi, toplam PoE bütçesi 400W'dir.

İstenirse Consol portundan CLI komutları ile, istenirse de ağ üzerinden Web Arayüzü ile yönetilebilir.

**Teknik Özellikler**

- ✓ Tamamen bağımsız çalışan toplam 52 adet port. 48 adet RJ45 (1G) + 4 adet SFP+ (10G)
- ✓ 32 port PoE IEEE802.3af/at 25.5W Toplam PoE 400W
- ✓ 9.6K Jumbo Frame desteği
- ✓ Güvenlik, performans ve trafik yönetimi için gerekli, Port Aggregation, Rate Limiting, 802.1Q VLAN, Port Mirroring, Port isolation, IGMP Snooping, DHCP Snooping, LLDP, IP Source Guard, ARP inspection, ACL gibi L2+ işlevlerinin tamamını karşılar.
- ✓ Cihazı yönetme methodları; out-of-band için konsol portu CLI arayüz komutları, in-band için ise WEB arayüzüdür. Ayrıca SNMP protokolü ile network yönetim yazılımları kullanarak yönetim.
- ✓ Gerekli durumlarda fabrika ayarlarına resetlemek için bir RESET butonu mevcuttur.
- ✓ Performans verileri:
 - Anahtarlama kapasitesi 180G
 - MAC adres tablosu büyüklüğü 32K
 - Paket iletim hızı 131Mpps
 - Paket buffer genişliği 32Mb

CLR-SWT-3204P ... 32*10/100/1000Base-T PoE + 16*10/100/1000Base-T non-PoE + 4*SFP+ (10G) slots
Managed PoE switch. Total active ports 52

CLR-SFP-TG01 ... 10G 850nm Multimode Datacom SFP+ LC Duplex 330m

CLR-SFP-TG02 ... 10G 1310nm Singlemode Datacom SFP+ LC Duplex 10km

