

**CLR-VFL-SC10 | Fiber Optik Görsel Hata Bulucu / Görünür Işık Kaynağı**

Fiber optik haberleşme sistemlerinde fiber optik kabloların ve patch kabloların kırık / kopuk testinde kullanılır. Ayrıca fiber optik kabloların yoğun olarak kullanıldığı yerlerde fiber optik kablo uç bulucu olarak kullanılır.

- ◆ Kırmızı Işık Dalga Boyu 650nm
- ◆ Ölçüm mesafesi 10-12km
- ◆ Çıkış gücü ( Output Power) 10mW
- ◆ Konnektör tipi SC , FC ve Universal
- ◆ Çalışma Modu Sürekli ve Flash ( Kesik Kesik )
- ◆ Hem Singlemode Hemde Multimode fiberde kullanılır
- ◆ 3 adet 1.5V AAA pil ile çalışır
- ◆ Ebatlar 125\*65\*29mm
- ◆ Ağırlık 150gram



SC , FC ve Universal  
Konnektör

Sürekli ve Flash  
Çalışma Modu

Yüksek Çıkış Gücü  
10mW



[www.switchmerkezi.com](http://www.switchmerkezi.com)



[www.gbicmodul.com](http://www.gbicmodul.com)



[www.clrnetworks.com](http://www.clrnetworks.com)



[www.netkablo.com](http://www.netkablo.com)