

**Zorlu çalışma koşullarına dayanıklı toz geçirmeyen , geniş sıcaklık aralığında çalışabilen Yüksek performanslı ethernet fiber media çeviriciler ( IMC , Industrial ethernet media converter)**



Endüstriyel tesisler , fabrikalar gibi ortamlarda fiber optik kablo üzerinden yerel ethernet network ağı kurarken kullanılır. Ethernet fiber optik F/O media çevirici

- 10/100M, F/H duplex, MDI/MDI-X auto negotiation
- IP30 Koruma , metal-case
- IEEE802.3/802.3u/802.3x,store and forward
- IEEE802.1 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3 100Base-FX
- Çalışma sıcaklık aralığı -40 to 75°C
- Kolay kurulum Plug-and-play
- Fiber Ports: 100BaseFX ports (SC/ST connector, optional)
- Single-mode: 20, 40,60, 80, 120Km,optional
- Wavelength: 850nm, 1310 nm, 1550nm
- FCC, CE, RoHS sertifikaları
- DIN-Rail tipi
- Singlemode yada multimode kablo altyapısı
- RJ45 portu 1 yada 2 port olarak seçilebilir.

## Sipariş Numaraları

IMC101-M	Industrial 1 port Fast Ethernet media converter Multi-mode, SC/ST DC12-36V
IMC101-S	Industrial 1 port Fast Ethernet media converter Single-mode, SC/ST DC12-36V
IMC101-SS	Industrial 1 port Fas Ethernet media converter Single-mode, sigle fiber, SC, ST
IMC102-M	Industrial 2 port Fast Ethernet media converter Multi-mode, SC/ST , DC12-36V
IMC102-S	Industrial 2 port Fast Ethernet media converter Single-mode, SC/ST, DC12-36V
IMC102-SS	Industrial 2 port Fast Ethernet media converter Single-mode, sigle fiber, SC/ST



www.gym-tech.net

| Tel : +90 212 3204030  
| Fax : +90212 3200255  
| e-mail : [info@telkolink.com](mailto:info@telkolink.com)  
| Address : Perpa Ticaret Merkezi, A Blok No.516 Şişli/İstanbul  
| GYM , 3ONEDATA TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜDÜR



www.telkolink.com