



CLR Networks 4Kx2K HDMI Extender CLR-HDMI-L10/11/12 Modelleri Karşılaştırması

4K videoların çözünürlüğü 4096x2160 pikseldir ve Full HD olan 1080P çözünürlüğünden 4 kat yüksek bir çözünürlük kalitesi vardır. Bu çözünürlük sayesinde daha detaylı görüntüler yakalanmaktadır.

4Kx2K HDMI Extender setleri 4K IP kameralar, DVD Oynatıcılar, Blu-ray Oynatıcılar, Set üstü kutuları, konsol sistemleri veya diğer video ekipmanları gibi HDMI kaynaklarından yüksek çözünürlüklü, 4Kx2K HDMI video iletmek için kullanılır.

Bu klavuzda "CLR-HDMI-L10", "CLR-HDMI-L11" ve "CLR-HDMI-L12" extenderlerin tablo halinde karşılaştırması yapılmıştır.

	CLR-HDMI-L10	CLR-HDMI-L11	CLR-HDMI-L12
HDMI Versiyonu	1.4	1.4	2.0
Teknoloji	HDBit	HDBaseT	HDBaseT
HDCP Desteği	1.4	1.4	2.2
CEC Desteği	✗	✓	✓
Deep Color	24bit	24bit	24bit
3D Özelliği	✗	✓	✓
Frekans	30Hz	30Hz	60Hz
Video Sıkıştırma	Sıkıştırılmış	Sıkıştırılmamış	Sıkıştırılmamış
4K Görüntü Kalitesi	Kayıplı , 4K Efekt	Kayıpsız , 4K Efekt	Kayıpsız , 4K Efekt
Ses Desteği	PCM	LPCM / DTS / Dolby Dijital	LPCM / DTS / Dolby Dijital
IR Fonksiyonu	Tek Yönlü IR	Çift Yönlü IR	Çift Yönlü IR
Ethernet Desteği	✓	✗	✗
Topoloji	PtMP , PtP	PtP	PtP
4Kx2K İletim Mesafesi	Cat6: 120m	Cat6:70m Cat6a/Cat7:100m	Cat6: 100m
R232 Desteği	✗	✗	✓
Arayüz ortamı	Cat6/Cat7	Cat6/Cat7	Cat6/Cat7
Güç Tüketimi	TX/RX:5W/4W	TX/RX:8W	TX/RX:<6W / <8W

0212 320 4030 & bilgi@telkolink.com