

**Endüstriyel Tip Fast Ethernet Fiber Optik Çevirici**

Endüstriye tip Ethernet – F/O Çeviriciler Ortam ve Hava koşullarının çok zorlu olduğu yerlerde fiber optik kablo üzerinden ethernet haberleşmesini gerçekleştirir. Geniş çalışma sıcaklığına sahiptir.

Genel Özellikler

- Tak Çalıştır
- DIN Rail
- Full Duplex / Half Duplex
- IP30 Metal Gövde
- Bağlantı Durum LED'leri
- Geniş Sıcaklık Aralığı -40 ile 75 °C
- Besleme DC 12-36V
- Fiber Optik Konnektör tipi SC/UPC
- Ebatlar 103mm×78mm×32mm
- IEEE802.1 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3 100Base-FX
- SM Converter : TX Power>-12dBm & RX Hassasiyeti < -36dBm
- MM Converter : TX Power>-18dBm & RX Hassasiyeti < -35dBm

Yüksek Performans**Kesintisiz Çalışma****IMC101****IMC102**

- IMC101S : 1*10/100Base-TX RJ45 to 100Base-FX SM , SC , Dual Fiber
 IMC101M : 1*10/100Base-TX RJ45 to 100Base-FX MM , SC , Dual Fiber
 IMC102S : 2*10/100Base-TX RJ45 to 100Base-FX SM , SC , Dual Fiber
 IMC102M : 2*10/100Base-TX RJ45 to 100Base-FX MM , SC , Dual Fiber
 IMC101SS : 1*10/100Base-TX RJ45 to 100Base-FX SM , SC , Single Fiber
 IMC102SS : 2*10/100Base-TX RJ45 to 100Base-FX SM , SC , Single Fiber
 *** Power adaptörü ayrıca sipariş edilmelidir. DC 12V 1A Adaptör yeterlidir.

Kullanım Alanları

- Sanayi Tesisleri
- Fabrikalar
- Mobese Sistemleri
- CCTV Sistemleri
- IP Kamera Uygulamaları
- Haberleşme Sistemleri
- Elektrik Üretim Tesisleri

