

**Model485P | Optik izolasyonlu RS23/RS485/422 Çevirici**

- RS232 & RS485 & RS422 interface converter
- Optik izolasyon 2500V
- Surge Protection 1500W
- ESD Protection 15KV
- 9VDC power girişi , Adaptörlü
- Maksimum 128 nod
- Baud rate: 300~115200bps
- Transfer distance: RS-485/422 side:1.8Km,115200bps
- Güç tüketimi statik maksimum 120mA / Dinamik maksimum 350mA
- Çalışma sıcaklığı -10°C to 60°C

**SW485GI | Optik izolasyonlu RS23/RS485/422 Çevirici ve Tekrarlayıcı****1.Temel Fonksiyonlar**

- RS485/422 Repeater
- RS232 to RS485/422 converter

**2.Teknik Özellikler**

- Optik izolasyon 3000V
- Surge Protection 1500W
- ESD Protection 15KV
- 9600bps hızda 3000 Metre
- 12 ~ 36VDC Power input
- DIN-Rail
- Maksimum 128 nod
- Baud rate: 300~115200bps
- Çalışma sıcaklığı -10°C to 60°C



www.gym-tech.net

| Tel : +90 212 3204030

| Fax : +90212 3200255

| e-mail : [info@telkolink.com](mailto:info@telkolink.com)

| Address : Perpa Ticaret Merkezi, A Blok No.516 Şişli/İstanbul

| **Haberleşme & Telekom & Network Ürünleri**



www.telkolink.com