

✓ RP-G0916IP | 16 Port SFP + 8 Port RJ45/SFP Combo L2+ Managed Switch

Fiber optik ağlarda merkez ethernet ağ anahtarı olarak kullanılır. Cihaz üzerinde 16 port SFP yuvası ve 8 Port RJ45/SFP combo olmak üzere toplam 24 Port bulunur. GBIC yuvaları 1000Base-SX/LX/ZX GBIC'leri destekler. SNMP , Telnet ve HTTP arayüzleri ile uzaktan erişilebilir. 802.1Q VLAN, 802.1x Security, Rate Control, Port Configuration, Port Mirroring, Port Statistics, Port Trunking, QoS gibi L2+ yönetim fonksiyonlarını destekler. LAN/WAN ve IP Kamera Güvenlik Sistemlerinde Merkez / Omurga Ethernet Ağ Anahtarı olarak kullanılır.

Fiber Optik Switch & Converter | LAN & WAN | Industrial Network



Teknik Özellikler

- 16 Port SFP Modül Yuvası
- 8 Port SFP/RJ45 Paylaşımlı Port
- Toplam 24 adet fiber portuna ulaşılabilir
- 9KB Jumbo Frame desteği
- Unicast/Broadcast/Multicast Storm Control
- IPv4 paketlerini geçirip düşürebilen ACL (Access Control List) yazılabilir. Portlarda hız sınırlama yapılabilir.
- DHCP
- Throughput değeri 48Gbps
- Port-based VLAN, IEEE802.1q tag-based VLAN
- İlave donanıma ihtiyaç duymadan Sanal Yığınlama (Virtual Stacking)
- 12 adet trunk grubu. Her bir grupta 16 port.
- CLI ve Web tabanlı olarak yönetilebilir. SNMP destekler

İngilizce döküman için : <http://www.telkolink.com/downloads/RP-G0916IP.pdf>

24 PORT SFP

Full Fiber

1000Base-X

L2+ Yönetim

