

✓ S2100-10G-2F | 8 * 10/100/1000 Gigabit + 2 SFP Slot Gigabit Eth. Managed Switch



Port Bilgisi

- 8 adet 10/100/1000Base-T Gigabit Port
- 2 adet 1000Base-X SFP Yuva

Teknik Özellikler

- L2 Managed - Yönetilebilir
- L2 wire-speed port anahtarlama
- Anahtarlama Kapasitesi 20Gbps
- Paket Yönlendirme Kapasitesi 15Mpps
- Jumbo Frame Desteği 9216Byte
- 16K MAC adresi. MAC adresleri otomatik güncellenir
- 4K VLAN. Port , Protokol ve ACL bazlı VLAN desteği
- STP, RSTP , MSTP protokol desteği
- Port Birleştirme - Port Aynalama - Port Ayırma ve Port Koruma Desteği
- Port Bazlı Hız Sınırlandırma
- Ring oluşması durumunda portu bloke edip, sorun kalkınca auto-recovery yapar
- Multicast IGMP v1/2/3 ve MLD v1/2
- Güvenlik Ayarları
- QoS islevi sayesinde porta veya taga göre DSCP önceliklendirme yapabilir
- Güç tüketimi 10W'dan daha düşük
- Çalışma Sıcaklığı -20~50°C

SFP & Mini GBIC Slot

- Gigabit SFP Multimode Module-(850nm,0.55km,LC)
- Gigabit SFP Single Mode Module-(1310nm,20km,LC)
- Gigabit SFP Single Mode Module-(1550nm,80km,LC)