

**SW485GI Seri RS232 to RS485 / RS422 Optik İzolasyonlu Çevirici ve Tekrarlayıcı**

SW485GI Endüstriyel kontrol sistemleri seri haberleşme çözümlerinde yüksek performans , yüksek haberleşme hızı ve geçikmesiz veri akışı ile ideal çözümler sunar. Optik izolasyonu sayesinde çevresel koşullardan etkilenmez.

Temel Fonksiyonları

- RS232 to RS485 Optik İzolasyonlu Çevirici
- RS232 to RS422 Optik İzolasyonlu Çevirici
- RS485 Repeater - Tekrarlayıcı Optik İzolasyonlu
- RS422 Repeater - Tekrarlayıcı Optik İzolasyonlu

**Teknik Özellikler**

- EIA RS-232C, RS-485, RS422 standartlarını destekler
- Haberleşme Hızı 300~115200bps.
- Sinyal Hızını Otomatik Algılama
- Data yönünü otomatik olarak algılar
- Arayüzleri otomatik tanır. Herhangi bir ayara gerek duymaz
- Veri haberleşmesinde herhangi bir gecikme olmaz
- Çalışma Modları Asenkron , Ptp, PtMp , Full Duplex ve Half Duplex
- 3000V Optik İzolasyon
- 1500W Port Koruması
- 15KV ESD Koruması
- RS232 mesafesi en az 5Mt
- RS485/422 mesafesi 3km (9600bps)
- Maksimum 128 Node
- RS232 Bağlantısı DB9 Dişi Konnektör
- RS485/422 Bağlantısı 5Bit Terminal Blok
- Besleme 12-36 VDC 3-Bit Terminal Blok
- Çalışma Sıcaklığı -10 ila +85 Derece

P/ N SW485GI : RS232 to RS485/422 Optik İzolasyonlu Çevirici ve Tekrarlayıcı



www.switchmerkezi.com



www.gbicmodul.com



www.clrnetworks.com



www.netkablo.com