

**SC/UPC & SC/APC Fiber Optik İşaret Zayıflatıcı**

Fiber Optik Pasif Komponentler

Standart	: GR-910/GR-1221
Zayıflatma Değeri (dB)	: 1~30
Dalgaboyu (nm)	: 1240 ~1625
Merkez Dalgaboyu (nm)	: Dual Band 1310&1550nm
Ferrule Meteryali	: Zirconia
Yansıma Kaybı (dB)	: UPC ≤-50 & APC ≤-60
Zayıflama Toleransı (dB)	: ±0,5
Maksimum Optik Güç	: 200mW
Çalışma Sıcaklığı (°C)	: -40 ~+75

**Sipariş No (P/N)**Telk**o**link

SC-ATT-UPC-XX	: SC/UPC Fixed Attenuator , Plug Type , Dual Band
SC-ATT-APC-XX	: SC/APC Fixed Attenuator , Plug Type , Dual Band
-XX	: Attenuation Value 01 , 05 , 07 , 10 , 15 , 20 , 25 , 30dB

**Benzer Ürünler**Fiber Optik
Çözümler

- LC/UPC & LC/APC Fiber Optik Attenuatör
- FC/UPC & FC/APC Fiber Optik Attenuatör
- FC/UPC & FC/APC Fiber Optik Attenuatör - Ayarlanabilir
- ST/UPC & ST/APC Fiber Optik Attenuatör
- LC/UPC Variable Attenuatör - Ayarlanabilir



www.gym-tech.net

| Tel : +90 212 3204030

| Fax : +90212 3200255

| e-mail : info@telkolin.com

| Address : Perpa Ticaret Merkezi, A Blok No.516 Şişli/İstanbul

Fiber Optik Haberleşme Teknolojileri

www.telkolin.com