

## Harici Tip Data Network Ađ Kablosu , CAT6 SF/UTP Outdoor Cable.



Ekranlı ( braid, örgü) sayesinde harici etkililer minimize edilmiştir.

- GSM baz istasyonları Haberleşme Kablosu ( IDU-ODU arası )
- Kampüs networklerde binalar arası haberleşme kablosu
- Endüstriyel tesislerde dayanıklılığı sebebiyle dahili ethernet ađı kablosu olarak kullanılabilir

### KABLO YAPISI

1 - İLETKEN	: 23 AWG (0,573 mm) Kırmızı bakır
2 - YALITKAN	: PE
3 - DAMAR RENKLERİ	: EIA/TIA 568
4 - BÜKÜM	: Farklı adımlarda çift bükümlü, perler separatörle bükümlü
5 - BİREYSEL EKTRAN	: -
6 - GENEL EKTRAN	: Kalaylı bakır örgü + Alüm. folyo + toprak teli
7 - ARA KILIF	: -
8 - GENEL EKTRAN-ZIRH	: -
9 - KILIF	: PE , Siyah dış kılıf

### TEKNİK BİLGİLER

1 - BÜKÜLME ÇAPI	: 8x Kablo çapı
2 - ÇALIŐMA GERİLİMİ	: 250 V
3 - TEST GERİLİMİ	: 1.2 KV
4 - ÇALIŐMA SICAKLIđI	: -20 / +60°C
5 - YALITIM DİRENCİ	: min. 5000 MΩkm
6 - KAPASİTE	: max. 56,0 pF/m (1KHz)
7 - EMPEDANS	: 100±%15Ω(1MHz)
8 - FREKANS	: 155 MHz
9 - UZUNLUK max.	: 100m
10 - ZAYIFLAMA (dB/100M)	: 19,8 dB (100 MHz)
11 - NEXT min.	: 44 dB (100 MHz)
12 - GERİ DÖNÜŐÜM KAYBI min.	: 20 dB (100 MHz)

### KULLANIM ALANI

Farklı ve çok kısa hatvelerle bükülen çiftler yüksek crosstalk zayıflatma değerler gösterir. Ekranlama kabloyu elektromanyetik enterferanstan korur.

### AÇIKLAMALAR

#### a- damar renkleri

- 1) Beyaz-mavi kod / mavi
- 2) Beyaz-turuncu kod / turuncu
- 3) Beyaz-yeşil kod / yeşil
- 4) Beyaz-kahve kod / kahve

