

- Cihaz, HDMI sinyalini singlemode fiber optik kablo üzerinden uzak mesafeye iletim işlevi görmelidir.
- Karşılıklı set olarak iki cihaz halinde çalışmalıdır.
- Fiber optik bağlantı tek kıl fiber (1 core) üzerinden yapılmalıdır.
- HDMI sinyalini fiber üzerinden 20Km mesafeye kadar iletebilmelidir.
- Fiber konnektör bağlantı noktası tipi SC olmalıdır.
- Fiber optik hattaki devre kaybı değeri 14dB'den az olmalıdır.
- Fiber optik çıkış gücü -11dBm'den fazla olmalıdır.
- Fiber optik alışı hassasiyet değeri en yüksek -32dBm olmalıdır.
- Cihaz üzerinde IR portu bulunmalı ve bu port üzerinden uzaktan kumanda sinyalini de taşımalıdır.
- Cihazın HDMI Özellikleri
 - HDCP versiyonu HDCP1.2 olmalıdır.
 - Desteklediği HDMI giriş çözünürlükleri; 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz olmalıdır
 - Desteklediği HDMI çıkış çözünürlükleri; 480p@60Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz olmalıdır.
 - Desteklediği video renk biçimleri; 24bit/Deep color 30bit/Deep color 36bit olmalıdır.
 - Desteklediği ses biçimleri; DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD olmalıdır.
 - HDMI maksimum iletim hızı 10.2Gbps olmalıdır.
 - Ses sinyali iletim biçimi L/R Stereo Audio olmalıdır.
 - TDMS sinyali; 0.5-1.5Vp-p olmalıdır.
 - DDC sinyali; 5Vp-p (TTL) olmalıdır.
- Cihazın enerji beslemesi DC 5V adaptör ile yapılmalıdır.
- Cihazın güç tüketimi en fazla 3.6W olmalıdır.

Address : Perpa Ticaret Merkezi, A Blok No.295-297 Şişli/İstanbul | Tel : +90 212 3204030 | Fax : +90212 3200255 | e-mail : info@telkolink.com

www.telkolink.com

© 2009 telkolink Inc. All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice. All company names, logos, and product designs that are trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. 617-000175 Rev. D

Haberleşme sistemlerinde **yüksek performansı** yakalayın

