

CLR-MCG-LFP | SFP Yuvalı Gigabit Ethernet Fiber Media Converter. LFP ve Jumbo Frame Destekli

- Cihaz üzerinde 1 adet bakır RJ45 10/100/1000Base-TX port, 1 adet 1G destekli SFP yuvası bulunmalıdır.
- SFP yuvasına, hem multimode 1000Base-SX hem de singlemode 1000Base-LX SFP modül takılabilmelidir.
- Cihaz IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z ve IEEE 802.3x standartlarını desteklemeli.
- RJ45 portu düz veya çapraz ethernet bağlantısını otomatik olarak algılayabilmeli.
- RJ45 portu full duplex / half duplex otomatik olarak çalışma modunu algılayabilmelidir.
- RJ45 portu 10Mbps, 100Mbps veya 1000Mbps 'lik port hızlarını otomatik olarak algılayabilmelidir.
- Hem 5VDC harici adaptör ile hem de üzerindeki **USB portundan** besleme yapılabilmelidir.
- Cihazın Jumbo Frame desteği olmalıdır.
- Cihaz **LFP (Link Fault Pass-through)** özelliğine sahip olmalıdır. Bu sayede, kendi portlarındaki herhangi bir bağlantıda kesinti olduğunda, bu durumu diğer portuna bağlı olan partnerine iletir, partneri ile arasındaki bağlantıyı askıya alabilmelidir.
- Cihaz üzerinde **DIP Switchler** bulunmalıdır. Bu DIP switchler vasıtasıyla, LFP özelliği kapatıp açabilmelidir.
- DIP switchler vasıtasıyla switch mode / pass through mode ayarı yapılabilmelidir.
- DIP switchler vasıtasıyla Store-and-forward mode / Modified cut through mode ayarı yapılabilmelidir.
- Cihaz üzerinde LEDler bulunmalıdır. Bu LEDler ile güç durumu, bakır ve fiber portların bağlantı ve hız durumları izlenebilmelidir.
- Cihaz 0°C~50°C sıcaklık aralığında çalışabilmelidir.

Ürün Resmi



Address : Perpa Ticaret Merkezi, A Blok No.295 Şişli/İstanbul | Tel : +90 212 3204030 | Fax : +90212 3200255 | e-mail : info@telkolink.com

www.telkolink.com

© 2009 telcolink Inc. All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice. All company names, logos, and product designs that are trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. 617-000175 Rev. C

Haberleşme sistemlerinde **yüksek performansı** yakalayın

