

**CLR-SWT-2412P Ethernet PoE Switch Teknik Şartnamesi**

CLR Networks CLR-SWT-2412P # 24Port Gigabit RJ45 POE + 8*SFP(1G) + 4*SFP+ (10G) L3 Ethernet Switch 400W

Ürün Görseli**Teknik Şartnamesi**

- L3 Seviyesinde Static Routing özelliğini desteklemelidir
- WEB, CLI, TELNET, SSH, SNMP Yönetimi desteklemeli
- 24 Adet 10/100/1000M RJ45 bakır portuna sahip olmalıdır
- 8 Adet Gigabit SFP Fiber Optik portuna sahip olmalıdır.
- 4 Adet 10Gigabit SFP+ Fiber optik portuna sahip olmalıdır.
- 1 Adet Konsol Portu Bulunmalıdır
- Toplam 36 adet bağımsız haberleşme portu bulunmalıdır
- Bandgenişliği 368G olmalıdır
- MAC Adres Tablo Büyüklüğü 32K olmalıdır
- Buffer Hafızası büyüklüğü 32M olmalıdır.
- POE Standardı IEEE802.3af/at desteği
- Bakır Portlar POE'li olmalıdır.
- Toplam POE Gücü 400W ve Port başına 25.4W/port desteği sağlamalıdır.
- Jumbo Ethernet Frame desteği olmalıdır
- 4096 VLAN desteği olmalıdır
- RJ45 Portlarına bağlanan kabloları için diagnostik özelliği olmalıdır.
- 26 Adet Link Gruplama desteği. Her grup maksimum 16*RJ45 yada 4*10G olmalıdır
- Reset Butunu olmalıdır
- Çalışma sıcaklığı -10~+55°C aralığında olmalıdır
- Rack Montajlı ve 1U olmalıdır
- Ölçüler 440*290*44.5mm olmalıdır

P/N CLR-SWT-2412P # 24Port Gigabit RJ45 POE + 8*SFP(1G) + 4*SFP+ (10G) L3 Ethernet Switch 400W

