

**CLR-SWT-2412F Ethernet Switch Teknik Şartnamesi**

CLR Networks CLR-SWT-2412F # 24Port 10/100/1000 RJ45 + 8*SFP(1G) + 4*SFP+ (10G) L3 Ethernet Switch

Ürün Görseli**Teknik Şartnamesi**

- L3 Seviyesinde Static Routing özelliğini desteklemelidir
- WEB, CLI, TELNET, SSH, SNMP Yönetimi desteklemeli
- 24 Adet 10/100/1000M RJ45 bakır portuna sahip olmalıdır
- 8 Adet Gigabit SFP Fiber Optik portuna sahip olmalıdır. Bu SFP yuvalar 100M ve 1G SFP modülleri desteklemelidir.
- 4 Adet 10Gigabit SFP+ Fiber optik portuna sahip olmalıdır. Bu SFP+ yuvalar 100M, 1G, 2.5G ve 10G modülleri desteklemelidir.
- 1 Adet Konsol Portu Bulunmalıdır
- Toplam 36 adet bağımsız haberleşme portu bulunmalıdır
- Bandgenişliği 368G olmalıdır
- MAC Adres Tablo Büyüklüğü 32K olmalıdır
- Buffer Hafızası büyüklüğü 32M olmalıdır.
- Jumbo Ethernet Frame desteği olmalıdır
- 4096 VLAN desteği olmalıdır
- RJ45 Portlarına bağlanan kabloları için diagnostik özelliği olmalıdır.
- 26 Adet Link Gruplama desteği. Her grup maksimum 16*RJ45 ya da 4*10G olmalıdır
- RADIUS ve TACACS sunucu üzerinden authentication desteklemelidir.
- Reset Butunu olmalıdır
- Çalışma sıcaklığı -10~+55°C aralığında olmalıdır
- Rack Montajlı ve 1U olmalıdır
- Ölçüler 440*290*44.5mm olmalıdır

CLR-SWT-2412F # 24Port Gigabit RJ45 + 8*SFP(1G) + 4*SFP+ (10G) L3 Ethernet Switch

