

Kalem Tipi Fiber Test Cihazı Teknik Şartnamesi

- Fiber kırmızı ışık enjekte etmelidir.
- 650nm dalgaboyunda çalışmalıdır.
- Işık çıkış gücü en az 10mW olmalıdır.
- En az 8000 metreye kadar ışık görülebilmelidir.
- Sürekli ışık (CW) ve 1Hz modülasyonlu frekansta ışık olmak üzere iki farklı ışık çıkış modunu desteklemelidir.
- SM ve MM fiber kabloya uyumlu olmalıdır.
- Konnektör tipi 2,5mm universal onnektör olmalıdır.
- Pil türü AA batarya olmalıdır.
- Çalışma sıcaklığı -10 ila 50 C ve saklama sıcaklığı -20 ila 70 C olmalıdır.
- Alüminyum gövdeye sahip olmalıdır.
- Boyutları 180mm ile 190mm arası(uzunluk), 20mm ile 30mm(cap) arasında olmalıdır
- Ağırlığı bataryalar hariç maksimum 165gram olmalıdır
- Lazer güvenlik sınıfı 3A sınıfı olmalıdır.
- Çalışma süresi, 10mW çıkış gücünde çalışırken, en az 20 saat olmalıdır.
- Lazer emitter tipi LD olmalıdır

Ürün Bilgisi

Fiber optik hat , patch kablo kontrolü ve arıza tespiti (kopuk/kırık) için kullanılır. Fiber optik kabloya ışık enjekte eder. Optik kablonun bir ucundan verilen ışık diğer ucunda gözle görülebilir. Görünür ışık kaynağı olarak bilinir. Test edilebilen optik hat mesafesi / menzili Işık kaynağının çıkış gücüne göre değişir.



Ürünün PDF Linki: <http://www.telkolink.com/downloads/TM-161.pdf>

Address : Perpa Ticaret Merkezi, A Blok No.516 Şişli/İstanbul | Tel : +90 212 3204030 | Fax : +90212 3200255 | e-mail : info@telkolink.com

www.telkolink.com

© 2009 telcolink Inc. All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice. All company names, logos, and product designs that are trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. 617-000175 Rev. C

Haberleşme sistemlerinde **yüksek performansı** yakalayın

