

Tarih : 13.09.2012 Ürün İyileştirme Upgrade / Update
Bülten Numarası : TSB-1116
Hazırlayan : Ürün Performansı EOL / Yeni Ürün
Kontrol : Sait YILDIZ

MARKA / MODEL : TDMoIP Cihazları Genel

KONU : E1 over Wi-Fi Uygulamaları için önemli bilgilendirme

AÇIKLAMALAR

E1 2Mbps trafiğini Ethernet üzerinden taşımak gerektiğinde Wi-Fi ağlar kullanılacaksa, tercih edeceğimiz TDMoIP cihazın "jitter buffer" kapasitesinin oldukça geniş aralıkta olması gerekmektedir. Zira real-time bir trafik olan E1, kablosuz ortamdaki jitter etkilerine maruz kaldığında çalışmamaktadır. Bu etkileri kompanze edebilmek için jitter buffer değeri artırılmalıdır. Jitter buffer özelliği geniş olan ürünlerin hangileri olduğunu öğrenmek için proje planlama aşamasında mutlaka "Telkolink Satış Öncesi Hizmetler" birimi ile temasa geçilmelidir.

SONUÇ

E1 over WiFi senaryolarında uygun model TDMoIP cihazları seçilmelidir.

DAĞITIM

Bayiler Son kullanıcılar Dahili personel
 Çözüm Ortakları Üretici Diğer

